



на защите
технологической безопасности

Общество с ограниченной ответственностью **СТАНКОМОНТАЖ**

Адрес: 453103, РФ, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 37

ОГРН 1110268000732 ИНН 0268056399 КПП 026801001

Р/с 40702810700000000751 БИК 048082765 К/с 30101810400000000765 в ОАО Банк «ПСБ»

№ _____ от _____

Технико-коммерческое предложение на поставку станка настольного сверлильно- фрезерного модели ГС520

В соответствии с запросом направляю технико-коммерческое предложение на поставку станка настольного сверлильно-фрезерного модели ГС520. Станок настольный сверлильно-фрезерный модели ГС520 предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных, резьбонарезных работ. Станок может применяться в промышленном производстве и в мастерских различного профиля. Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станка.



Конструктивные особенности станка:

- возможность поворота корпуса шпиндельной головки вокруг колонны на 360 градусов;
- возможность поворота шпиндельной головки вокруг горизонтальной оси в диапазоне 90 градусов позволяет производить обработку поверхностей, расположенных под различными углами к рабочей поверхности стола;
- удобное реверсирование шпинделя;
- наличие тонкой вертикальной подачи шпинделя и настройка на заданную глубину обработки.

Техническая характеристика станка сверлильно-фрезерного модели ГС520.

<i>Наименование параметра</i>	<i>Значение</i>
Наибольший условный диаметр сверления, мм	16
Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования, мм	40
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали	M16
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм	60
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, мм	227,5
Размеры крестового стола (ДхШ), мм:	500 x 200
Поперечный ход стола, мм	200
Продольный ход стола, мм	320
Число скоростей шпинделя	6
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин	100...1800
Величина подач шпинделя, мм/об	ручная
Угол поворота корпуса вокруг колонны, град.	360
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град.	±90
Внутренний конус отверстия шпинделя	Морзе 2
Мощность привода, кВт	0,75
Цена деления лимбов, мм:	
- продольного перемещения стола	0,05
- поперечного перемещения стола	0,05
- установочного вертикального перемещения шпинделя	1,0
- точного вертикального перемещения шпинделя	0,05
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм, не более	700x700x1280
Масса станка, кг,	260

Стоимость сверлильно-фрезерного станка модели ГС520: 152 800,00 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00 коп. с учетом НДС со склада в Стерлитамак.

Генеральный директор

А.Э. Козлов