## СТАНКОМОНТАЖ

на защите технологической безопаснос www.stankomontag.ru



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## "CTAHKOMOHTAX"

<mark>453/124, РФ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Седьмое Ноября, д.103, офис 4 тел. (3473) 25–25–15, 25–00–88, E-mail: info@stankomontag.ru</mark>

## РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Станки радиально-сверлильные моделей **PC-32**, **PC-40**, **PC-50**, **PC-50-01 PC-63**, **PC-80** предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На станках можно выполнять следующие виды работ: сверление, растачивание, зенкерование, зенкование, подрезка торца и нарезание резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей малых и средних размеров. Станки применяются в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве.









Модель Технические характеристики	PC-32	PC-40	PC-50	PC-50-01	PC-63	PC-80
Диаметр сверпения в стапи, мм	32	40	50	50	63	80
Максимальная глубина сверления	240	250	315	315	400	450
<b>Рабочая зона</b>						
Габариты базовой плиты станка, мм	1370x700x160	1500x740x160	2400x1000x200	2050x1000x200	2900x1250x250	3530x1400x300
Габариты коробчатого стола, мм	400x400x350	400x450x400	630x500x500	630x500x500	950x630x500	1000x1400x300
Ход сверлильной головки по рукаву, мм	500	800	1250	900	1600	2000
Высота подъема консоли, мм	740	800	900	870	1200	1450
Расстояние от оси шпинделя до						
колонны, мм	320-820	200-1000	350-1600	350-1250	400 -1600	550 - 2000
Расстояние от торца шпинделя до						
повержности стола, мм	120-860	264-1064	320-1220	350-1220	450 - 2050	500 - 2500
Диаметр колонны, мм	200	240	350	350	450	550
Главный шпиндель						
Мощность двигателя гл. привода, кВт	1,5	3,0	4,0	4,0	5,5	7 <b>,</b> 5
Диапазон частот вращения						
шпинделя, об/мин	75-1220	71 - 1800	<b>75-1220</b>	25-2000	20-1600	16-1250
Количество поддиапазонов частот						
вращения шпинделя	6	8	16	16	16	16
Конус шпинделя	MK4/MT4	MT4	MT 5	MT5	MT 5	MT5
Подача						
Диапазон подач шпинделя, мм/об	0,1 - 0,25	0,13-0,54	0,04-3,2	0,04-3,2	0,04-3,2	0,04-3,2
Количество подач шпинделя	3	4	16	16	16	16
Прочие характеристики						
Габариты, мм	1407x720x1885	1730x750x2360	2500x1060x2650	2150x1060x2650	3110x1250x3150	3730x1400x3790
Вес, кг	1425	1700	3500	3100	7000	15000