

СТАНКОМОНТАЖна защите технологической безопасности
www.stankomontazh.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТАНКОМОНТАЖ"453124, РФ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Седьмое Ноября, д. 103, офис 4
тел. (3473) 25-25-15, 25-00-88, E-mail: info@stankomontazh.ru**ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ
СТАНКИ МОДЕЛЕЙ****BC-25 И BC-30, BC-35 И BC-40,
BC-50-01****BC-30****BC-40****BC-50-01**

Универсальные вертикально-сверлильные станки модели **BC-25 и BC-30, BC-35 и BC-40, BC-50-01** предназначены для следующих видов работ: сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.



Модель	BC-25	BC-30	BC-35	BC-40	BC-50-01
Технические характеристики					
Максимальный диаметр сверления, мм	30(25)*	30	35	40	50
Макс. диаметр нарезания резьбы, мм	M20	M20	M24	M27	M32
Диаметр колонны, мм	100	120	140	160	180
Расст. от оси шпинделя до образующей, мм	225	320	330	360	360
Макс. расст. от шпинделя до основания, мм	1670	1100	1180	1160	1160
Максимальная глубина сверления, мм	150	135	160	180	240
Размер рабочей поверхности, мм	Φ440	500x440	500x440	550x470	560x470
Т-образные пазы, ширина	22	22	22	22	22
Т-образные пазы, число, шт.	2	2	2	2	2
Подъем стола, мм	560	490	550	550	550
Размер основания, мм	400x390	690x500	400x390	450x440	450x440
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм	630	550	590	590	570
Конус шпинделя	MT3	MT3	MT4	MT4	MT4 (MT 5)*
Кол. поддиапазонов частот вращ. шпинделя	8	12	12	12	12
Диапазон частот вращ. шпинделя, об/мин	62-2600	100-2900	75-2500	42-2050	42-2050
Количество подач	-	3	3	4	4
Подачи шпинделя, мм/об	0,1-0,3	0,07-0,40	0,1-0,3	0,07-0,4	0,07-0,4
Главный двигатель, кВт	1,1/0,75	2,2/2,8	1,5/2,2	2,2/2,8	2,2/2,8
Габариты, мм	500x440x2050	550x470x2380	1080x620x2300	1080x620x2450	1080x620x2450
Вес, кг	500/440	730(600)*	600	730	730

*-опция